

Beo-Band Informationen:

Empfohlener Pfostenabstand:

Weide : 2 bis 3,5 Meter

Reitplatz : 2 bis 2,5 Meter

Koppel : 2,5 bis 3 Meter

Führanlage : 2 Meter

Longierzirkel : 2 Meter

Je geringer der Abstand zwischen den Pfosten, desto besser ist das Ergebnis.

Empfohlene Beo-Band-Breite:

Weide : alle Breiten

Reitplatz : 8 oder 10 cm

Koppel : 8 oder 10 cm

Führanlage : 10 cm

Longierzirkel : 10 cm

Die Polyester- und Beschichtungsqualität ist bei allen 3 Farben gleich.

Es wird außerdem empfohlen, sowohl auf der Weide als auch auf der Koppel eine dünne Weidezaunlitze (6 oder 9 Edelstahldraht) zu spannen.

MONTAGEANLEITUNG BEO-BAND®

Eckpfosten

Stabile Eckpfosten sind äußerst wichtig, damit das Beo-Band® unter Zugspannung bleibt. Wir empfehlen Bahnschwellen oder Pfosten mit einem Durchmesser von 14-20 cm. Die Pfosten können ggf. zusätzlich verstrebt werden. Darüber hinaus sollten alle Pfosten die gleiche Höhe haben, um ein präzises und perfektes Ergebnis zu erzielen.

Beo-Band®

Das Beo-Band® wird an der Innenseite des zu umzäunenden Bereichs abgerollt, nachdem alle Pfosten stabil im Boden verankert worden sind. Zunächst muss das Beo-Band® auf der richtigen Höhe einmal um den Eckpfosten befestigt werden (mit 2 Aluminiumklammern). Dann spannt man das Beo-Band® mithilfe eines Traktors/Jeeps. Prüfen, ob das Beo-Band® eine normale Zugspannung aufweist; ist dies der Fall, nicht weiter spannen. Wenn sich das Beo-Band® wölbt, ist die Zugspannung zu groß. Immer bei der obersten Reihe anfangen.

Aluminium-Befestigungsklammern

Beo-Band® mit den mitgelieferten Aluminium- oder Kunststoffklammern befestigen. Mithilfe eines Lineals und Kreide oder Marker kann man die richtige Höhe für die Aluminium- oder Kunststoffklammern an jedem Pfosten markieren. Zur Erleichterung der Montage fixiert man anschließend die Aluminium- oder Kunststoffklammer mit einer Schraube im unteren Loch.

Bitte beachten: Nicht vergessen, das Beo-Band® gut am Endpfosten zu befestigen, damit es sich nicht lockert und seine Zugspannung verliert. Beo-Band einmal um den Eckpfosten wickeln, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Auch hier gilt: Eck-, Eingangs- und Endpfosten sollten stabil stehen.

Die Zugspannung von Beo-Band® kann nachlassen und es kann durchhängen, sobald ein Pfosten nicht mehr fest im Boden steht. Dies kann man verhindern, indem eine dünne Weidezäunlitze zwischen und/oder über dem Beo-Band® angebracht wird.

Kontaktieren Sie uns ruhig bei Fragen vor oder während der Montage von Beo-Band®. Wir helfen Ihnen gerne mit guten und kompetenten Tipps weiter.